

Tehnički podaci C670

UVLAČNI KANAL	
Povratnik mase (reverzer)	Mehanički/ Hidrauličko uključivanje
Snaga povratnika mase (reverzera) (KS)	80
BUBANJ ZA IZVRŠAVANJE	
Promjer bubnja (mm)	660
Širina bubnja (mm)	1400
Broj otrešajućih letvi	10
Niži broj okretaja bubnja s dvije brzine / standardni broj okretaja (o/min)	240 – 510 / 475 – 1030
KORPA	
Površina korpe (m²)	1,05
Broj letvi korpe	13
Kut obuhvata korpe (stupnjeva)	116
Podešavanje korpe	Električno iz kabine
PREDNJI BITER	
Promjer bitera (mm)	418
Broj okretaja bitera	sinkroniziran s bubnjem
OZUBLJENI ROTORI	
Dužina (m)	3,4
Promjer sprijeda (mm)	464
Promjer straga (mm)	502
Broj okretaja rotora, dvije brzine standardno (o/min)	570 / 740
STRAŽNJI BITER ZA IZBACIVANJE MASE	
Promjer (mm)	380
Broj okretaja (o/min)	630 / 863
SUSTAV ZA ČIŠĆENJE	
Dual-Flo čišćenje	Podesivi pred-čistač
Tipe ventilatora	4 pojedinačne turbine
Broj okretaja ventilatora (o/min)	750 – 1600

SPREMNIK ZA ZRNO	
Zapremina (L)	10000
Kut otvaranja istovarne cijevi (stupnjeva)	105
Kapacitet istovara	88 L/sek.
MOTOR	
John Deere PowerTech, 6 cilindara, Turbo, hladnjak stlačenog zraka (zrak-zrakom), diesel, 6090HZ003D	
Nazivni broj okretaja (o/min)	2200
Maksimalna snaga dostupna pri vršenju (ISO) (kW/hp)*	299 / 400
Zapremina spremnika za gorivo (litara)	800
* pri broju okretaja motora 2100 o/min	
M.JENJAČ/POGON	
Tip mjenjača	3 brzine
ProDrive	opcijski
DIMENZIJE **	
Težina	
Levelland (kombajn bez Hillmastera) (kg)	15310
Hillmaster kombajn (kg)	15810
Transportna širina	
650/75 R32 (m)	3,3
800/65 R32 Goodyear (m)	3,5

** Podaci se mogu razlikovati u ovisnosti od opreme, težina s poteznicom za prikolice i sječkom

Tehnički podaci i konstrukcija mogu se mijenjati bez upozorenja