



John Deere T660i

191.600€

DESCRIPTION

2017. godina, motor John Deere PowerTech 9.0 I, PBST mjenjač 3 brzine sa elektronskom izmjenom, sječka, Premium kabina, HarvestMonitor (prinos i vlaga)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Year of manufacture: 2017

First registration: 2017

Number of working hours of the thresher: 1300

Number of working hours of the engine: 2150

Horsepower: 387

Working capacity of the engine: 9000 ccm

Number of cylinders: 6

Engine type: John Deere PowerTech PSX 9.0 I sa turbopunjačem

Transmission: Mjenjač PBST sa 3 brzine, sa električnom izmjenom brzine, hidrostatski prijenos

Maximum speed: 30 km/h

Grain hopper volume: 11000 l

Number of straw shakers: 6

Fuel tank capacity: 800 l

CABIN

John Deere Premium kabina, grijanje, ventilacija, klima uređaj automatski, podesivi upravljač, brisač vjetrobranskog stakla, električno podesivi i grijani retrovizori, Premium radio uređaj, središnje smješteno zračno sjedalo vozača, suvozačko sjedalo, pretinci za odlaganje MasterControl ergonomska ručica pruža odličnu kontrolu upravljanja i rad s brojnim funkcijama poput kontrola hederom, vitlom, istovarnom cijevi te brzinom i smjerom kretanja, upravljanje stolom kod 600X hedera Zaslon na stupu kabine u boji, pokazuje brzinu kretanja kombajna, broj okretaja motora i mjerac snage, indikacijske upozoravajuće lampice, pokazivač stupnja prijenosa mjenjača, HarvestMonitor – senzori prinosa i vlage

WHEEL DIMENSIONS

Gume: prednje 800/65R32, stražnje 500/80R28

TOWING HITCH

Automatska poteznica za vuču kolica

LIGHTS AND ELECTRONICS

Vozna svjetla na platformi i radna svjetla na krovu kabine, radna svjetla na platformi, svjetla bunkera zrna i istovarne cijevi, rotacijska svjetla, svjetla za sita

ADDONS

Stražnja pojačana osovina, paket za kukuruz (blinde i dr.), automatska poteznica za kolica, boosterbar letva, zaštita dna elevatora čistog zrna, dva hidraulička razbacivača pljeve, paket za visoke performanse kombajna (prednost pri žetvi u usjevima sa visokim prinosima i zelenom slamom)

OTHER INFORMATION

Pogonski sustav: PBST mjenjač s električnom izmjenom brzina, 3 brzine, maks.brzina 25 km/h, Hidrostatski pogon Posebno ojačani bočni krajnji pogoni (reduktori), pojačana podesiva stražnja osovina

Uvlačno grlo dodatnog kapaciteta: Hidraulično podešavanje položaja vitla hedera, jedna višefunkcijska spojnica za spajanje hedera, nagib hedera integriran u uvlačno grlo, hvatač kamenja, uvlačno grlo s Lateral Tiltom (bočno nagnjanje hedera), 4 transportna lanca; uvlačno grlo podesivo u 2 položaja (visoko i nisko) ovisno o kulturi vršidbe. 80 KS mehanički reverzer koji pomaže za lako izvlačenje mase, Automatska kontrola visine hedera sa opcijom spremanja 3 položaja uključujući pliuavajući položaj; namjestivi rezni kut koji optimizira dobavu u svim kulturama i uvjetima

Sustav izvršavanja: Širina bubnja za izvršavanje od 1670 mm, promjer bubnja od 660 mm sa 10 otesajućih letvi. Standardni raspon brzina bubnja 470 i 950 okr/min Dodatni raspon brzina bubnja 250 i 470 okr/min, univerzalna korpa Posebno veliki bubanj i korpa visoke performanse (HPS) Promjer posebno velikog bubnja od 800 mm; brzina velikog bubnja iznosi 380/760 okr/min Korpa velikog bubnja namjestiva u 2 položaja Stražnji biter i korpa stražnjeg bitera: Promjer stražnjeg bitera od 400 mm, korpa stražnjeg bitera namjestiva u 2 položaja Ukupna površina aktivne sepracije: 4,00 m² Slamotresi: broj slamotresa 6, površina slamotresa: 5,80 m²; broj kaskada: 7

DynaFlo Plus sustav za čišćenje: veća površina sita i manja težina u isto vrijeme. Omogućeno kroz inovativan dizajn i aluminijsku strukturu što rezultira manjom težinom, smanjujući vršna opterećenja motora te vibracije. Usjev ostaje time duže na situ što poboljšava čišćenje i smanjuje gubitke 6 transportnih pužnica; povrat mase na bubanj za izvršavanje u osnovnoj opremi

Spremnik za zrno: Zapremnina spremnika od 9.000 litara; raspon zakretanja istovarne cijevi 105 stupnjeva; Performansa istovara od 105 l/sec; istovarna cijev 5,60 m,

Upravljanje biljnim ostacima: Standardna sječka, električno namjestive lopatice stražnjeg deflektora, hidraulički razbacivači pljeve