



Case 7140 AFS Axial

158.500€ 141.800€

Flow

OPIS

2017. godina, 8,7 l FPT motor, žitni heder Varicut 3050 i kolica

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2017.

Prva registracija: 2017.

Broj radnih sati vršalice: 1150

Broj radnih sati motora: 1950

Konjskih snaga: 449

Radna zapremnina motora: 8700 ccm

Transmisija: hidrostatski, 2 grupe brzina + L/H

Maksimalna brzina: 30 km/h

Volumen spremnika za zrno: 10.570 l

Širina hedera: 7.62 m

Zapremnina spremnika za gorivo: 950 l

HEADER

Heder Case IH Varicut 3050: Varijabilni žitni heder, radnog zahvata 7.62 m. Hidraulično izvlačenje stola do 57 cm iz kabine. Podizači usjeva, brzi prihvat na kombajnu, lijeva i desna bočna kosa

KABINA

Comfort kabina sa hladnjakom, klima uređaj, kožom obložena sjedala i kolo upravljača. Kabina sa velikom površinom i prostranstvom za odličan pregled u radu i visoki komfor, više od 6,3 m² staklene površine, odlična vidljivost u svim smjerovima, Deluxe zračno sjedalo Grammer sa sigurnosnim pojasom, dodatno sjedalo za suvozača – velikih dimenzija sa sigurnosnim pojasom. Dodatna radna svjetla, kutija za alat, automatski klima uređaj, brisač prednjeg stakla, Bluetooth radio uređaj sa zvučnicima. AFS PRO 700 - monitor osjetljiv na dodir u boji za kontrolu i upravljanje kombajnom, prikaz svih važnih funkcija u žetvi, prikaz vlage, prinosa i rasipa. Navigacijski sustav AFS – automatski sustav navođenja

DIMENZIJE KOTAČA

Prednji kotači sa gumama 800/60R32, Stražnji kotači sa gumama 500/65R28

POTEZNICA ZA VUČU

Poteznica za vuču kolica

DODATCI

Axialni rotor: Promjer rotora: 762 mm, Dužina rotora: 2794 mm. Mogući broj okretaja rotora: od 250-1150 / min – podešavanje iz kabine. Automatsko zatezanje glavnog remena rotora ovisno o opterećenju. Broj korpi ispod rotora (mijenjaju se ovisno o kulturi): 3 para. Dodatne korpe za kukuruz, soju, uljanu repicu i suncokret. Ukupna površina odvajanja zrna: 2,8 m²

Sistem za čišćenje: u 3 koraka Širina sistema za čišćenje 1470 mm. Ukupna površina sita pod vjetrom: 5,52 m². Broj okretaja

ventilatora: 450-1250. Kut rotora gdje se odvaja zrno od pljevice 156° iznimno velika površina rotora sudjeluje u odvajanju zrna.
Reverzibilni pogon uvlačnog grla. Povrat neovršene mase na rotor

Upravljanje zrnom: Zapremina spremnika za zrno: 10.570 L, dužina cijevi za pražnjenje: 6,6 m, brzina pražnjenja spremnika: 113 L/s,
elektro otvaranje poklopca glavnog spremnika

Upravljanje biljnim ostacima: Sječka za slamu integrirana, 52 noža sječke i 32 kontra noža, sistem za razbacivanje biljnih ostataka sa
2 diska
