



John Deere 8295R

~~197.500€~~ 195.000€

OPIS

2016. godina , John Deere PowerTech 9.0 I, mjenjač John Deere AutoPowr – 40 km/h, TLS , prednji hidraulik sa toplink polugom, priprema i aktivacija AutoTrac-a

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2016

Broj radnih sati motora: 3650

Konjskih snaga: 295

Radna zapremnina motora: 8984 ccm

Broj cilindara: 6

Tip motora: John Deere PowerTech 9.0 I

Transmisija: John Deere AutoPowr

Maksimalna brzina: 40 km/h

PTO: Neovisno stražnje priključno vratilo 1000 o/min

Masa stroja: 13000 kg

Kapacitet spremnika goriva: 645 l

Hidraulična pumpa: 227 l/min

KABINA

Commandview 3 kabina: aktivno vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom, CommandArm upravljanje i kontrole s desne strane, Generation 4 CommandCenter 4600 displej 10" (25 cm Touchscreen), sjedalo za suvozača, Premium radio, automatski klima uređaj, prolaz za kablove straga, prednji i zadnji brisač vjetrobranskog stakla s pranjem, sjenilo za sunce, unutrašnje osvjetljenje, kukica za odjeću, gumeni tepih, nagibna kabina, 330° vidljivosti uokolo, teleskopski i nagibni upravljač s memorijom položaja, ručni i nožni gas

DIMENZIJE KOTAČA

Stražnji kotači s lijevanim felgama, stražnje gume 650/85R38

Prednji kotači s podesivim felgama, prednje gume 600/70R30

PREDNJA OSOVINA

S 4 WD mehaničkom pogonom, ILS prednja neovisna amortizirajuća osovina, sa spojkom s višestrukim diskovima u ulju, elektro-hidraulično uključivanje, automatsko uključivanje prilikom kočenja, blokada diferencijala 100%

SVJETLA I ELEKTRONIKA

LED - 6 prednjih svjetala na masi motora, 12 radnih svjetala u krovu kabine, 2 dodatna stražnja radna svjetla na blatobranima, 2 prednja radna svjetla na rukohvatima kabine, 2 rotacijska svjetla

AMS

JDLink, priprema za AutoTrac, aktivacija AutoTraca SF1 signal

OSTALE INFORMACIJE

Kutija za alat, separator vode iz goriva, proširenja stražnjih blatobrana produžena sa prekidačem za PV, prednji hidraulik sa toplink polugom, 2x625 kg utezi u stražnjim kotačima